

Eurofitt RVS diamantglasboor 1/2" L = 95 mm

Eurofitt RVS diamantglasboor 1/2" L = 95 mm.

- Geproduceerd uit RVS, corrodeert niet
- Uitermate lange levensduur: gemiddeld twee maal zo lang als bestaande boren
- Boort moeiteloos door gelamineerd glas
- Minder slijtage door lager toerental
- Boorsnelheid: 1,2 tot 1,5 mm/s
- Aanzienlijk minder splinteringen bij eenzijdig boren op hand- en CNC-machines
- Opscherpen niet nodig bij correct gebruik

Eurofitt-diamantboren:

- Gaan langer mee
- Boren sneller
- Verhogen productie
- Werken tijdsbesparend
- Zijn het meest economisch
- Hebben het grootste gebruiksgemak



Art. code	Omschrijving	vke	Art. code	Omschrijving	vke
EF0902.005	Ø 5 mm	1 stuk	EF0902.033	Ø 33 mm	1 stuk
EF0902.006	Ø 6 mm	1 stuk	EF0902.034	Ø 34 mm	1 stuk
EF0902.007	Ø 7 mm	1 stuk	EF0902.035	Ø 35 mm	1 stuk
EF0902.008	Ø 8 mm	1 stuk	EF0902.036	Ø 36 mm	1 stuk
EF0902.009	Ø 9 mm	1 stuk	EF0902.037	Ø 37 mm	1 stuk
EF0902.010	Ø 10 mm	1 stuk	EF0902.038	Ø 38 mm	1 stuk
EF0902.011	Ø 11 mm	1 stuk	EF0902.039	Ø 39 mm	1 stuk
EF0902.012	Ø 12 mm	1 stuk	EF0902.040	Ø 40 mm	1 stuk
EF0902.013	Ø 13 mm	1 stuk	EF0902.041	Ø 41 mm	1 stuk
EF0902.014	Ø 14 mm	1 stuk	EF0902.042	Ø 42 mm	1 stuk
EF0902.015	Ø 15 mm	1 stuk	EF0902.043	Ø 43 mm	1 stuk
EF0902.016	Ø 16 mm	1 stuk	EF0902.044	Ø 44 mm	1 stuk
EF0902.017	Ø 17 mm	1 stuk	EF0902.045	Ø 45 mm	1 stuk
EF0902.018	Ø 18 mm	1 stuk	EF0902.046	Ø 46 mm	1 stuk
EF0902.019	Ø 19 mm	1 stuk	EF0902.047	Ø 47 mm	1 stuk
EF0902.020	Ø 20 mm	1 stuk	EF0902.048	Ø 48 mm	1 stuk
EF0902.021	Ø 21 mm	1 stuk	EF0902.049	Ø 49 mm	1 stuk
EF0902.022	Ø 22 mm	1 stuk	EF0902.050	Ø 50 mm	1 stuk
EF0902.023	Ø 23 mm	1 stuk	EF0902.055	Ø 55 mm	1 stuk
EF0902.024	Ø 24 mm	1 stuk	EF0902.060	Ø 60 mm	1 stuk
EF0902.025	Ø 25 mm	1 stuk	EF0902.065	Ø 65 mm	1 stuk
EF0902.026	Ø 26 mm	1 stuk	EF0902.068	Ø 68 mm	1 stuk
EF0902.027	Ø 27 mm	1 stuk	EF0902.070	Ø 70 mm	1 stuk
EF0902.028	Ø 28 mm	1 stuk	EF0902.075	Ø 75 mm	1 stuk
EF0902.029	Ø 29 mm	1 stuk	EF0902.080	Ø 80 mm	1 stuk
EF0902.030	Ø 30 mm	1 stuk	EF0902.085	Ø 85 mm	1 stuk
EF0902.031	Ø 31 mm	1 stuk	EF0902.090	Ø 90 mm	1 stuk
EF0902.032	Ø 32 mm	1 stuk	EF0902.100	Ø 100 mm	1 stuk

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIPEN,
BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN