


Glas/spouwdiktemeter kunststof

Voor het meten van de dikte van enkel glas en tevens de luchtspouw van isolerende eenheden.

- In kunststof uitvoering
- Afmeting L x B x H: 170 x 70 x 8 mm



Art. code	Omschrijving	vke
107.11.000	Glas/spouwdiktemeter kunststof met Pieterman-logo	1 stuk

Merlin laser glas/spouwmeetapparaat

Meet door middel van de laatste lasertechnologie de glasdiktes van enkel, dubbel, driedubbel, gelaagd (VSG) en isolatieglas.

- Meetresultaten door middel van één druk op de knop
- Meet alle glasdiktes en de spouw
- Identificeert tevens gelamineerd veiligheidsglas
- Demontage van het glas niet nodig
- Wordt geleverd met batterij en etui
- Afmeting L x B x H: 160 x 50 x 20 mm



Art. code	Omschrijving	vke
107.23.000	Merlin laser glas/spouwmeetapparaat	1 stuk

Merlin gehard glas indicator

Detecteert enkel (ESG) en meerlaags gehard glas.

- Zeer compact en eenvoudig in gebruik met aan één kant meten
- De kleur van het door het glasoppervlak gereflecteerde licht geeft aan of het glas gehard is
- Detecteert ook gehard glas in isolatie-eenheden
- Wordt geleverd met batterijlader en etui
- Afmeting L x B x H: 100 x 60 x 25 mm



Art. code	Omschrijving	vke
107.24.000	Merlin gehard glas indicator	1 stuk

Merlin Low-E coating detector

Low-E is een belangrijk onderdeel van energiezuinige ramen.

- Ontworpen om deze vrijwel onzichtbare oppervlaktecoating te detecteren
- Detecteert elke Low-E coating op enkel en dubbel glas
- Uitgerust met een 9V PP3 batterij en een indicator status batterij
- Wordt geleverd met etui
- Afmeting L x B x H: 100 x 60 x 30 mm



Art. code	Omschrijving	vke
107.25.000	Merlin Low-E coating detector	1 stuk