

CONLOC UV-LIJM TYPE 651

UV-licht uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas** en **glas/metaal**. Geeft een bijzonder hoge optische zuiverheid van verlijming zoals bij optische glazen, inlegwerk, sieraadglas, ornamentglas, facetglas, glasfiguren, loodglas, kristalglas en tafelsieraden.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|--------------|--------------|----------|--------|
| 425.651.0100 | Conloc 651 | 100 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 683

Multireactieve, UV-licht en activator uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas**, **glas/marmer**, **glas/steen** en overal waar het op een bijzonder hoge kleefkracht aankomt. Voor het verlijmen van gegoten metaal en scharnieren wordt gebruik van de activator aanbevolen voor een nóg hogere kleefkracht.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 425.683.0100 | Conloc 683 | 100 gram | 1 stuk |
| 425.683.1000 | Conloc 683 | 1000 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 688

UV-licht en daglicht uithardende lijm, capillair/dun vloeibaar voor gelaagd glas, sieraadglas en loodkristalglas.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 425.688.0100 | Conloc 688 | 100 gram | 1 stuk |
| 425.688.1000 | Conloc 688 | 1000 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 629

UV-licht uithardende transparante lijm voor gehard glas. Te gebruiken in vochtige omgevingen zoals badkamers, aquaria's, ...

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|----------------|--------------|----------|--------|
| 429.FX629.0100 | Conloc 629 | 100 gram | 1 stuk |
| 429.FX629.0250 | Conloc 629 | 250 gram | 1 stuk |



CONLOC UV-LIJM TYPE 665

Multireactieve, UV-licht uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas** en **glas/metaal**. Zéér dun vloeibaar met capillairwerking. Voornamelijk voor vlakverlijming.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|------------------|--------------|-----------|--------|
| 425.665.0100.103 | Conloc 665 | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.1000.103 | Conloc 665 | 1000 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 685

UV-licht uithardende lijm, vochtresistent voor niet continu aan water onderhevige verbindingen zoals terraria, taartschalen en beslagdelen.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 425.685.0100 | Conloc 685 | 100 gram | 1 stuk |
| 425.685.1000 | Conloc 685 | 1000 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 690

UV-licht uithardende lijm, geëlastificeerd lijmtypen voor **glas/epoxyhars**, **glas/polyamide**, **glas/polycarbonaat**, **glas/polyester** en **glas/duroplast**.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 425.690.0100 | Conloc 690 | 100 gram | 1 stuk |
| 425.690.1000 | Conloc 690 | 1000 gram | 1 stuk |

CONLOC UV-LIJM TYPE 665 GEKLEURD

Multireactieve, UV-licht uithardende lijm voor artistieke verlijming van **glas/glas**. De kleuren zijn zowel onderling als met glashelder te mengen.

| Art. code | Omschrijving | Inhoud | vke |
|------------------|-----------------------------|----------|--------|
| 425.665.0020.119 | Conloc 665, rood | 20 gram | 1 stuk |
| 425.665.0100.119 | Conloc 665, rood | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.0020.120 | Conloc 665, groen | 20 gram | 1 stuk |
| 425.665.0100.120 | Conloc 665, groen | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.0020.121 | Conloc 665, geel | 20 gram | 1 stuk |
| 425.665.0100.121 | Conloc 665, geel | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.0020.122 | Conloc 665, blauw | 20 gram | 1 stuk |
| 425.665.0100.122 | Conloc 665, blauw | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.0020.130 | Conloc 665, zwart | 20 gram | 1 stuk |
| 425.665.0100.130 | Conloc 665, zwart | 100 gram | 1 stuk |
| 425.665.0020.SET | Complete set (alle kleuren) | 20 gram | 1 stuk |