

ACRYL RECHTHOEKIGE INDUSTRIESPIEGEL MET GEEL/ZWART GEBLOKTE RAND

- Materiaal: acryl
- Gebruik: binnen en buiten
- UV-bestendig
- Verwarmbaar
- Incl. bevestigingsbeugel



Art. code	Afmeting	Kijkafstand	Beugel	Kijkhoek
728.009.4060	40 x 60 cm	0 tot 15 m	48 - 90 mm	90°
728.009.6080	60 x 80 cm	0 tot 20 m	48 - 90 mm	90°

ACRYL INSPECTIESPIEGEL

- Materiaal: acryl
- Gebruik: binnen en buiten
- UV-bestendig
- De lengte van de telescoopsteel is 1000-2000 mm
- Optie: opgebouwde verlichting



Art. code	Diameter	Telescoopafstand	Kijkhoek
728.010.015	15 cm	1 tot 2 m	90°
728.010.023	23 cm	1 tot 2 m	90°

ACRYL INSPECTIESPIEGEL MET WIELTJES

- Materiaal: acryl
- Gebruik: binnen en buiten
- UV-bestendig
- De lengte van de telescoopsteel is 1000-2000 mm
- Optie: opgebouwde verlichting



Art. code	Diameter	Telescoopafstand	Kijkhoek
728.011.030	30 cm	1 tot 2 m	90°
728.011.045	45 cm	1 tot 2 m	90°

VERLICHTING VOOR INSPECTIESPIEGEL



Art. code	Omschrijving
728.100	Verlichting voor op inspectiespiegel