

Eurofitt wax diamanttegelfoor

- Voorzien van een kern van wax, die ervoor zorgt dat de boor gekoeld wordt tijdens het boren
- Geen water nodig om te koelen
- Per boor kunnen tot 40 gaten worden geboord
- Werkt vanaf een toerental van 2.000 rpm
- Geschikt voor het boren in vloer- en wandtegels, marmer, graniet en ongehard glas



Art. code	Omschrijving	vke
EF0910.006	Ø 6 mm	1 stuk
EF0910.008	Ø 8 mm	1 stuk
EF0910.010	Ø 10 mm	1 stuk

Centreerhulp RVS voor Eurofitt wax diamanttegelfooren



Art. code	Omschrijving	vke
EF0911.000	Centreerhulp	1 stuk

Wax diamanttegelfoor Ø 6, 8 en 10 mm met RVS centreerhulp

Bevat:

- 1 Eurofitt wax diamanttegelfoor Ø 6 mm
- 1 Eurofitt wax diamanttegelfoor Ø 8 mm
- 1 Eurofitt wax diamanttegelfoor Ø 10 mm
- 1 centreerhulp RVS



Art. code	Omschrijving	vke
EF0912.000	Wax diamanttegelfoor Ø 6, 8 en 10 mm met RVS centreerhulp	1 stuk

Eurofitt wax diamanttegelfoor met M14 voor slijptol

- Voorzien van een kern van wax, die ervoor zorgt dat de boor gekoeld wordt tijdens het boren
- Geen water nodig om te koelen
- Per boor kunnen tot 40 gaten worden geboord. Dit aantal is afhankelijk van de gebruikte druk waarmee wordt geboord
- Werkt vanaf een toerental van 2.000 rpm
- Geschikt voor het boren in vloer- en wandtegels, marmer, graniet en ongehard glas
- Geschikt voor een slijptol met M14-aansluiting



Art. code	Omschrijving	vke
EF0913.006	Ø 6 mm	1 stuk
EF0913.008	Ø 8 mm	1 stuk
EF0913.010	Ø 10 mm	1 stuk

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMENSLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-
INRICHTINGELEKTRISCHE
GEREEDSCHAPPEN