

## Glasdrager Tragboy

De ruit wordt vastgeklemd tussen twee lichtmetalen klempaten voorzien van rubber.

- Max. dikte: 25 mm
- Max. draagvermogen: 90 kg
- Alleen geschikt voor enkel glas en voor gelaagd glas



Art. code	Omschrijving	vke
110.02.000	Glasdrager Tragboy	1 stuk
110.02.001	Losse rubbers	1 stel

## Glasdrager Tragkuli

De ruit wordt vastgeklemd tussen twee lichtmetalen klempaten voorzien van rubber.

- Max. dikte: 40 mm
- Max. draagvermogen: 170 kg
- Alleen geschikt voor enkel glas en voor gelaagd glas



Art. code	Omschrijving	vke
110.03.000	Glasdrager Tragkuli	1 stuk
110.03.001	Losse rubbers	1 stel

## Draagzeel PGP 106 x 12 cm

Draagzeel met houten handvatten en voorzien van versterkte onderzijde.

- Lengte: 106 cm
- Breedte: 12 cm



Art. code	Omschrijving	vke
110.04.000	Draagzeel PGP 106 x 12 cm	1 stuk

## Draagzeel PGV 112 x 7 cm

Draagzeel met houten handvatten en voorzien van versterkte onderzijde.

- Lengte: 112 cm
- Breedte: 7 cm



Art. code	Omschrijving	vke
110.04.001	Draagzeel PGV 112 x 7 cm	1 stuk

GLAS SNIJDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMENSLIPPEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-  
INRICHTINGELEKTRISCHE  
GEREDSCHAPPEN