


LOOPSCHOEN TYPE 940

Het oppervlak wordt beschermd door een folie tot na de eindmontage. Zo ontstaan er geen krassen tijdens de montage.

- Materiaal: aluminium
- Belasting per meter loopschoen:
 - bij 2 kogellagers: 25 kg
 - bij 4 kogellagers: 50 kg
- Glashoogte = dagmaat - 33 mm



6 - 8 mm




Art. code	Omschrijving	vke
940.001.02	Zilver geanodiseerd	5 meter
940.101.02	Zilver geanodiseerd	Op maat

ONDERRAIL TYPE 940

Onderrail met centrisch loopvlak type 940. Exacte drukgeleiding van het loopwerk op het aluminium.

- Materiaal: aluminium
- Loopschoen en onderrail zijn qua kleur op elkaar afgestemd



6 - 8 mm




Art. code	Omschrijving	vke
930.002.02	Zilver geanodiseerd	5 meter
930.102.02	Zilver geanodiseerd	Op maat

BOVENRAIL TYPE 940

Het oppervlak wordt beschermd door een folie tot na de eindmontage. Zo ontstaan er geen krassen tijdens de montage.

- Materiaal: aluminium
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: bekleed en niet bekleed
- Beklede bovenrail: geruisloos functioneren van de schuifdeuren
- Niet beklede bovenrail: antyklapperklemmen worden geadviseerd (zie pag. 150)



6 - 8 mm



Art. code	Omschrijving	Uitvoering	vke
940.002.02	Zilver geanodiseerd	Niet bekleed	5 meter
940.102.02	Zilver geanodiseerd	Niet bekleed	Op maat
940.003.02	Zilver geanodiseerd	Bekleed	5 meter
940.103.02	Zilver geanodiseerd	Bekleed	Op maat