

## SB 11 grijs

Voor enkel glas in houten sponningen. Verhardt zeer langzaam.

Moet na huidvorming of binnen 8 weken worden afgeverfd.

- Verwerkingstemperatuur: 5° - +30°
- Temperatuurbestendigheid: -30° - +80°
- Kleur: grijs
- Emmer 5 kg of 10 kg



Art. code	Omschrijving	vke
126.01.005	SB 11 grijs	1 emmer à 5 kg
126.01.010	SB 11 grijs	1 emmer à 10 kg

## SB 25 grijs

Voor enkel glas en isolatieglas in houten en metalen sponningen. Een zacht plastisch blijvende kit.

Moet na huidvorming of binnen 8 weken worden afgeverfd.

- Verwerkingstemperatuur: 5° - +30°
- Temperatuurbestendigheid: -30° - +80°
- Kleur: grijs
- Blik 25 kg



Art. code	Omschrijving	vke
126.04.025	SB 25 grijs	1 blik à 25 kg

GLAS SNIDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMENSLIPLEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-  
INRICHTINGELEKTRISCHE  
GEREEDESCHAPPEN