

GLAS SNIJDEN,
BREKEN

Stopmes 702

Recht stopmes met punt en gepolijst lemmet.

- Lemmet L x B = 90 x 25 mm



GLAS PLAATSEN

Art. code	Omschrijving	vke
122.01.702	Stopmes 702	1 stuk

GLAS IN LOOD

Stopmes 706

Stopmes met knik na handvat. Speciaal voor stalen sponningen.

- Lemmet L x B = 110 x 28 mm



ISOLATIEGLAS-
FABRICAGE,
VOORZETRAMEN

Art. code	Omschrijving	vke
122.02.706	Stopmes 706	1 stuk

SLIJPEN, BOREN,
POLIJSTEN

Stopmes 708

Schuine voorkant aan lemmet. Hoogglanzend gepolijst, Zwitsers model.

- Lemmet L x B = 85 x 18 mm



VENTILATIE

Art. code	Omschrijving	vke
122.03.708	Stopmes 708	1 stuk

HEFAPPARATUUR

Stopmes 709

Recht stopmes met punt. Elastisch model. Gepolijst lemmet.

- Lemmet L x B = 95 x 25 mm



MAGAZJIN-
INRICHTING

Art. code	Omschrijving	vke
122.04.709	Stopmes 709	1 stuk

ELEKTRISCHE
GEREEDETSCHAPPEN