

## RAAM-/MUURVENTILATORS ITHO

- Speciaal ontworpen voor montage in ramen en muren
- Bij uitstek geschikt voor keukens, woonkamers, badkamers, kleine ruimtes e.d.
- Vervaardigd van hoogwaardig kunststof (ABS)
- Aan de binnenzijde voorzien van een afsluitbaar jaloeziestrooster voor een tochtvrije afsluiting
- Aan de buitenzijde is een vast jaloeziestrooster aangebracht om regeninslag te voorkomen
- Bij het openen en sluiten van het binnenrooster wordt de ventilator automatisch aan- en uitgeschakeld
- Wordt de ventilator als muurventilator ingezet dan dient een muurset toegepast te worden



## Technische gegevens:

Type:	RMV 15 LC	RMV 15	RMV 23	RMV 23 A	RMV 30 A
Art. code:	140.01.000	140.02.000	140.03.000	140.04.000	140.05.000
Luchtverplaatsing in m <sup>3</sup> /uur	200	300	750	750	1.400
Toerental omwenteling/min	2.060	1.880	1.260	1.260	1.370
Energieverbruik in W	20	50	42	42	102
Diameter glasopening in mm	184	184	260	260	324
Dikte ruit/plaat in mm	3-20	3-20	< 20	< 20	< 20
Afmeting in mm (H x B)	195 x 195	195 x 195	288 x 288	288 x 288	364 x 364
Omkeerbare draairichting	nee	nee	nee	ja	ja

## Onderdelen/opties:

Type:		RMV 15 LC	RMV 15	RMV 23	RMV 23 A	RMV 30 A
Art. code:		140.01.000	140.02.000	140.03.000	140.04.000	140.05.000
140.01.001	Muurset	x	x			
140.01.101	Los lamellenrooster	x	x			
140.01.102	Los buitenrooster	x	x			
140.03.001	Muurset			x	x	
140.03.101	Los lamellenrooster			x	x	
140.03.102	Los buitenrooster			x	x	
140.03.103	Losse motor			x	x	
140.03.104	Losse waaier			x	x	
140.05.001	Muurset					x
140.05.101	Los lamellenrooster					x
140.05.102	Los buitenrooster					x
140.05.105	Thermo-element				x	x
140.08.000	Traploze toerenregelaar	x	x	x		
140.07.000	Toerenregelaar RVS-R 5-traps				x	x

GLAS SNIJDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMENSLIJPEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZIJN-  
INRICHTINGELEKTRISCHE  
GEREEDSCHAPPEN