

## Diamantglasboor FF 1/2" L = 75 mm

Boor speciaal voor CNC-machines.  
Voorzien van een watersleuf.



Art. code	Omschrijving	vke
190.37.004	Ø 4 mm	1 stuk
190.37.005	Ø 5 mm	1 stuk
190.37.006	Ø 6 mm	1 stuk
190.37.007	Ø 7 mm	1 stuk
190.37.008	Ø 8 mm	1 stuk
190.37.009	Ø 9 mm	1 stuk
190.37.010	Ø 10 mm	1 stuk
190.37.012	Ø 12 mm	1 stuk
190.37.013	Ø 13 mm	1 stuk
190.37.014	Ø 14 mm	1 stuk
190.37.015	Ø 15 mm	1 stuk
190.37.016	Ø 16 mm	1 stuk
190.37.017	Ø 17 mm	1 stuk
190.37.018	Ø 18 mm	1 stuk
190.37.019	Ø 19 mm	1 stuk
190.37.020	Ø 20 mm	1 stuk
190.37.021	Ø 21 mm	1 stuk
190.37.022	Ø 22 mm	1 stuk
190.37.024	Ø 24 mm	1 stuk
190.37.025	Ø 25 mm	1 stuk

Art. code	Omschrijving	vke
190.37.026	Ø 26 mm	1 stuk
190.37.028	Ø 28 mm	1 stuk
190.37.030	Ø 30 mm	1 stuk
190.37.035	Ø 35 mm	1 stuk
190.37.036	Ø 36 mm	1 stuk
190.37.037	Ø 37 mm	1 stuk
190.37.040	Ø 40 mm	1 stuk
190.37.045	Ø 45 mm	1 stuk
190.37.048	Ø 48 mm	1 stuk
190.37.050	Ø 50 mm	1 stuk
190.37.055	Ø 55 mm	1 stuk
190.37.060	Ø 60 mm	1 stuk
190.37.062	Ø 62 mm	1 stuk
190.37.063	Ø 63 mm	1 stuk
190.37.065	Ø 65 mm	1 stuk
190.37.068	Ø 68 mm	1 stuk
190.37.070	Ø 70 mm	1 stuk
190.37.075	Ø 75 mm	1 stuk
190.37.080	Ø 80 mm	1 stuk
190.37.090	Ø 90 mm	1 stuk

## Tweekantglasboor

Te gebruiken met een boormachine en slijppoeder.



Art. code	Omschrijving	vke
190.41.004	Ø 4 mm	1 stuk
190.41.006	Ø 6 mm	1 stuk
190.41.008	Ø 8 mm	1 stuk

GLAS SNIJDEN,  
BREKEN

GLAS PLAATSEN

GLAS IN LOOD

ISOLATIEGLAS-  
FABRICAGE,  
VOORZETRAMENSLIJPEN, BOREN,  
POLIJSTEN

VENTILATIE

HEFAPPARATUUR

MAGAZJIN-  
INRICHTINGELEKTRISCHE  
GEREEDESCAPPEN